

HOT 17吋LCD機架型抽拉式控制端

Model:KU-1708A / KU-1716A



產品背板圖：



KU-1708A



KU-1716A

產品特色：

- 一組 17"LCD螢幕,鍵盤,滑鼠可控制8/16台電腦主機,整合為四合一KVM電腦切換器
- 可外接插卡式模組(選購DIP-101),透過INTERNET來遠端操作切換器,達到遠端控管電腦、無人式機房設計。
- 抽拉式機架安裝設計、為1U可收納式,提供機架安裝配件。
- 機器支援一人上架功能,安裝操作簡易。
- 可透過面板按鈕/熱鍵(HOTKEY)/OSD螢幕選單等方式切換電腦主機。
- OSD支援八國語言;提供六種HOTKEY可供選擇變換。
- 數位O.S.D功能,方便操作電腦,並具有下列功能:
設定密碼功能/命名主機名稱。
- 雙層密碼設定模式—管理者及使用者,提供伺服器更安全之保護機制。
- 17吋LCD螢幕,支援1280*1024解析度;切換器支援最高解析度1920*1440。
- 操作系統可支援:DOS, MS WINDOWS, UNIX, LINUX,Netware,SUN, MAC OS。
- KVM支援跨平台、雙介面功能,PS/2跟USB主機(SUN及Mac)可同時並存使用。支援熱插拔功能
- 具備自動掃描功能,可在電腦間自動切換,方便監控且可設定掃描時間。
- 具CE、FCC國際認證

功能特性：

- 僅1U厚度,四合一抽屜式(鍵盤,LCD螢幕,觸控式面板-滑鼠)為工業用標準19"機架規格為鍍銀,耐負荷框架
- TFT LCD Displayer :
17" SXGA TFT LCD
解析度:1280x1024 @75Hz
對比:700:1
亮度:300cd / m2
垂直可視角度:145°
水平可視角度:150°
點距:0.264mm
顏色顯示:16.2M
當螢幕關上或訊號未輸入時,會自動關閉螢幕電源
- Mouse :
觸控式面板,含左右鍵的滑鼠觸控板。
- Keyboard :
薄膜式104鍵,具中文輸入。
- 供應電源 :
100~240V AC Input ; 50/60Hz ; 1A
- 使用環境 :
溫度:0~50° C(操作中狀態);-20~60° C(儲存狀態)
相對濕度:0~95% RH ; 非凝結狀態

產品規格：

性能	產品規格	
連接介面	鍵盤、螢幕滑鼠	8/16xHDB-15 Female
	菊鍵串接埠	1xDB-15 Female
	電源接頭	1xAC Inlet
開關	電源	按鈕
	LCD螢幕調整	按鈕
LED 指示燈	連線/已選擇	8 (綠) / (橘)
	電源	1 (藍)
	Num Lock	1 (綠)
	Caps Lock	1 (綠)
訊號模擬	鍵盤	PS/2
	滑鼠	
輸入額定值	100~240V AC Input; 50/60Hz; 1A	
影像解析度	1280x1024@75Hz	
外殼材質	金屬	
重量	16.3Kg /17.3 Kg	
尺寸(深x寬x高)	600x450x44 mm	

產品示意圖：

