



## **Patch Cord & RJ-45 PLUG**

### 跳接線及 RJ-45 接頭

#### 跳接線

1. 長度可依客戶須求訂做。
2. RJ-45 接頭兩端充膠式製作一體成型。
3. 單股芯線(24AWG)及多股芯線(24AWG)均可訂製。
4. 可區分為 STP 及 UTP，符合及通過 ANSI X3T.5 EIA/TIA 568-A TSB-36 UL CAT 5e CSA PCC FT-4 或 FT-6 NEMA 工業標準，CE 認證。
5. 符合 ISO/IEC 11801 EIA/TIA 568 POWER SUM 測試規範要求。
6. RJ-45 接頭接頭材質為 polycarbonate 符合 UL94V-O 耐燃特性，三叉式 8 Pin 腳保證鍍金 50  $\mu$  inch，符合 EIA/TIA CAT 5e TSB-40A 及 CAS FCC Part 68 Subpart F 特性須求及通過 UL 規範。
7. 耐插拔次數：750 次
8. 纜線壓著耐拉力：301b
9. 工作溫度：- 40°C 至 + 75°C
10. 接腳線位可同時區分 EIA/TIA 568A 或 568B，多種顏色選擇可符合 EIA/TIA 606 顏色管理。



#### 理線架

1. 符合 EIA-310 標準 19 吋儀器內使用。
2. 鋁合金材質或金屬烤漆，堅固耐用。
3. 可選子母扣，防止面板蓋鬆脫。
4. 黑色與米色可供選擇。
5. 可選擇塑膠環扣及線槽之模式。



#### RJ-45 接頭

1. 接頭材質為 polycarbonate 符合 UL94V-O 耐燃特性。
2. 三叉式 8 Pin 腳保證鍍金 50  $\mu$  inch(鍍鎳 100  $\mu$  inch)。
3. 符合 EIA/TIA 568A CAT 5e TSB-40A 及 FCC Part 68 規範。
4. 耐電壓 1000VAC。
5. 絕緣電阻：500M 歐姆。
6. 耐插拔次數：750 次。
7. 纜線壓著耐拉力：301b。
8. 工作溫度：- 40°C 至 + 75°C。

