



**NETWORKING COMPONENTS**

**COAXIAL CONNECTORS**

**CABLE ASSEMBLIES**

**PRECISION TURNED PARTS**

**PLASTIC INJECTION MOULD PARTS**

**INDUSTRIAL ELECTRONICS**

**產品描述:**

Cat.5e 110 端子板可以彈性運用在佈線系統上。銅纜線可透過端子板兩側或底部輕易的佈線。可透過 50 對，100 對，300 對組合式端子板做接續。110IDC 端子塊可通用於一般 110 Block。

**尺寸:**

- 50 對 110 端子板 H3.3"x W8.5"x D3.3"(8.4 x 21.6 x 8.4 厘米)
- 100 對 110 端子板 H3.3"x W10.7"x D3.4"(8.4 x 27.2 x 8.6 厘米)
- 300 對 110 端子板 H3.3"x W10.7"x D10.2"(8.4 x 27.2 x 25.9 厘米)

**產品規格:**

- 符合歐盟環保規章 RoHS
- 顏色：象牙色
- 接續阻抗：每次接續小於百萬分之一歐姆。
- 絕緣阻抗：夾片與夾片間最阻抗為 100 歐姆。
- 電介質強度：1.5KV 導體對地間。
- 線徑：可承接 0.65mm(22AWG),0.5mm(24AWG)及 0.4mm(26AWG)
- 物理特性：接續端子能承受至少 200 次不同線徑之插入及拔出，其接續阻抗的變化不超過百萬分之一歐姆。
- 防火材質：燃性符合美國 UL 94V-0 標準。
- 採 IDC 接續方式，其近端串音符合 EIA/TIA TSB-40 Category 5e 之要求，以滿足 100Mbps 速率傳輸之要求。

**RoHS Compliance**



# Cat.5e 110 組合式端子板

50 對組合式端子板	100 對組合式端子板	300 對組合式端子板
50 對 110 端子板	100 對 110 端子板	300 對 110 端子板
50 對的 110 端子板含支架腳 x 1 pc	100 對的 110 端子板含支架腳 x 1 pc	300 對的 110 端子板含支架腳 x 1 pc
4 對的 110IDC x10 pcs	4 對的 110IDC x20 pcs	4 對的 110IDC x60 pcs
5 對的 110IDC x2 pcs	5 對的 110IDC x4 pcs	5 對的 110IDC x12 pcs
標示牌塑膠套管 x1 pc	標示牌塑膠套管 x2 pcs	標示牌塑膠套管 x6 pcs
標籤紙 x1 pc	標籤紙 x2 pcs	標籤紙 x6 pcs
使用者手冊 x1 pc	使用者手冊 x1 pc	使用者手冊 x1 pc