



NETWORKING COMPONENTS

COAXIAL CONNECTORS

CABLE ASSEMBLIES

PRECISION TURNED PARTS

PLASTIC INJECTION MOULD PARTS

INDUSTRIAL ELECTRONICS

產品描述:

Telegärtner Cat.6 防塵蓋系列資訊插座大幅超越 EIA-568-B.2-1 所制定 Cat.6 Permanent link & Channel link 傳輸等級對於 Power sun、ACR、ELFEXT、及 RETURN LOSS 的規範，符合美國聯邦電信委員會規範以及通過 3P、UL 認證，採用通用標示適現場依 T568A 或 T568B 打線方式安裝，設計緊實使得本產品在 IDC 與線對連結時產生更小的阻抗。掀蓋式防塵蓋設計，無卡門困擾，也可防止未使用之插座侵入灰塵。

應用:

10BASE-Tx, 100BASE-Tx, 1000BASE-Tx, 155M ATM, 4/16MB Token Ring, 100Mbps TP-PMD, ISDN, ADSL, and analog & digital voice (V oIP) and video, Gigabit Ethernet

產品規範:

認證機構: 3P, UL Certified
 產品標準: TIA/EIA-568-B.2: Category 6 傳輸等級
 符合規範: ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1、ISO/IEC 11801 2nd、EN50173-1、以及 IEC-0603-7-4
 佈線種類: T568A/T568B

電氣規格:

絕緣耐壓: 1000VAC。
 隔離阻抗: 500 Megohm
 接觸損耗: 20 Millionhm
 直流阻抗: 0.1 ohm max
 額定電壓及電流: 150VAC, 1.5Amps。

機械規格:

插拔次數: 750 次
 可承受拉力: 20 lbs (89N)
 溫度範圍: -40°C ~ 70°C
 溼度範圍: 10% ~ 90%RH
 IDC 可接受線徑範圍: 24-26 AWG solid wire

本體構造:

產品設計: 上掀式防塵蓋設計，無卡門困擾。
 防塵蓋為可拆式設計。
 線夾 & 外殼: 高密度耐燃塑膠，符合 UL 94V-0 防火等級規範制定
 金針材質: 底材磷青銅，鍍 100uin 鍍後，為增加傳輸特性鍍上 50uin 金
 IDC 塑膠: 多重聚合塑膠材質，符合 UL 94V-0 防火等級規範制定
 IDC 接腳: 材質底材磷青銅，鍍最少 100uin 厚度的錫以及金

RoHS Compliance


Category 6 非遮蔽式六類資訊插座

產品料號	內容描述
KJ10008	Category 6 非遮蔽式資訊插座(附防塵蓋) T568A/B 線位.