

**NETWORKING COMPONENTS****COAXIAL CONNECTORS****CABLE ASSEMBLIES****PRECISION TURNED PARTS****PLASTIC INJECTION MOULD PARTS****INDUSTRIAL ELECTRONICS****產品描述:**

Telegärtner 的 Cat.5e 資訊插座超過 TIA/EIA568.B.2 Category 5e 性能要求，符合美國聯邦電信委員會規範且通過美國安全檢測實驗室公司 UL 認證以及歐洲丹麥實驗室 3P 認證，採用通用標示適現場依 T568A 或 T568B 打線方式安裝，便於採購及庫存，所有的插座可接受 22~26AWG 實心線，24~27AWG 的七股線。上掀式防塵蓋設計，無卡門困擾，也可防止未使用之插座侵入灰塵。

**應用:**

10BASE-Tx, 100BASE-Tx, 1000BASE-Tx, 155M ATM, 4/16MB  
Token Ring, 100Mbps TP-PMD, ISDN, ADSL, and analog & digital voice (VoIP) and video, Gigabit Ethernet

**產品規範:**

認證機構: 3P, UL Certified  
產品標準: TIA/EIA-568-B.2: Category 5e 傳輸等級  
符合規範: FCC parts 68(美國聯邦電信委員會)  
佈線種類: T568A/T568B

**電氣規格:**

傳輸頻寬: 100MHz。  
絕緣耐壓: 1000VAC。  
絕緣阻抗: 500Megohms。  
接觸損耗: 20 Millionhm  
直流阻抗: 0.1 ohm max  
額定電壓及電流: 150VAC, 1.5Amps。

**機械規格:**

插拔次數: 750 次  
可承受拉力: 20 lbs (89N)  
溫度範圍: -40°C ~ 70°C  
溼度範圍: 10% ~ 90%RH  
IDC 可接受線徑範圍: 24~26 AWG solid wire

**本體構造:**

產品設計: 上掀式防塵蓋設計，無卡門困擾。  
防塵蓋為可拆式設計。  
線夾 & 外殼: 高密度耐燃塑膠，符合 UL 94V-0 防火等級規範制定  
金針材質: 底材磷青銅，鍍 100uin 鍍後，為增加傳輸特性鍍上 50uin 金  
IDC 塑膠: 多重聚合塑膠材質，符合 UL 94V-0 防火等級規範制定

**RoHS Compliance****Category 5e 超五類無遮蔽資訊插座**

產品料號	內容描述
KJ20005	Category 5e 無遮蔽式資訊插座( 附防塵蓋 ) T568A/B 線位.