



NETWORKING COMPONENTS

COAXIAL CONNECTORS

CABLE ASSEMBLIES

PRECISION TURNED PARTS

PLASTIC INJECTION MOULD PARTS

INDUSTRIAL ELECTRONICS

產品描述:

Telegärtner RJ-45 8 position 設計之 RJ-45 接頭, 在 250MHz 時, 其 36-45 近端串音值達到 4.1dB, 符合規格 FCC CFR 47 part 68 and IEC 60603-7, 其 Load Bar 之設計為改進每一對絞線在插頭內小於 1/2" 無絞距之需求, 達到低的串音值, 產品為三件式設計以確保線對尖的隔離達到最好的傳輸品質, 其一般產品規範如標準 RJ-45 Cat.5e 以及 Cat.6 之 plug。

RJ-45 接頭保護套可應用於現場組裝跳接線時應用, 可依組裝跳接線後再依管理需要, 再選擇不同的顏色套裝纜線外被上。材質為聚合碳纖維化合物, 符合 UL94V-0

應用範圍:

本 RJ-45 接頭可應用於 Cat.5e 以及 Cat.6 系統, 適單股絞線以及多股線。

產品規範:

規格: 符合規格 FCC CFR 47 part 68 and IEC 60603-7

機械規格:

插拔次數: 750 次

抗拉力: 20lbs(89N)軸方向。

溫度範圍: -40°C ~70°C

溼度範圍: 10% ~ 90%RH

電氣規格:

額定電壓及電流: 150V AC, 1.5A。

絕緣耐壓: 1000 VAC(RMS 60Hz)。

絕緣電阻: 500 MegaOhms。

內部構造:

插片: 美國專利三插頭銅片, 施工品質更有穩定。

理線: 特殊三件式十字隔離理線座設計, 有效減少串音提高傳輸品質。

材質: Polycarbonate (PC 材質), UL94-V0 防火材質。

接觸點: 磷青銅材質, 底材鍍鎳, 外鍍金。

護套規格:

材質: 聚合碳纖維化合物, UL-94V-0

顏色: White, Blue, Black, Green, Red, Yellow, Grey

適用纜線口徑: Ø 6.2mm

RoHS Compliance



Cat.6 高性能 RJ-45 水晶接頭及護套

產品料號	內容描述
PL10002	三件式 Cat.6 高性能 RJ-45 水晶接頭
CB10001-X	RJ-45 水晶接頭護套 X 代表顏色: -1=白色,-2=藍色,-3=黑色,-4=綠色,-5=紅色,-6=黃色,-7=灰色