

單件式



兩件式



NETWORKING COMPONENTS

COAXIAL CONNECTORS

CABLE ASSEMBLIES

PRECISION TURNED PARTS

PLASTIC INJECTION MOULD PARTS

INDUSTRIAL ELECTRONICS

產品描述:

Telegärtner 水晶接頭採用美國專利三插頭銅片，可分為單件式設計及兩件式設計。單件式 RJ45 plugs 設計使用於跳線壓接，可容納的線徑為 24-26 AWG (0.51mm-0.40mm) 的七股銅絲。兩件式 RJ45 plugs 設計使用於跳線壓接，可容納的線徑為 24-27 AWG (0.51mm-0.36mm) 的七股銅絲或實心導體。

應用範圍:

單件式 RJ45 接頭可應用於超五類系統，但製程上需特別注意線纜外披須緊貼接頭，兩件式 RJ45 接頭可應用於超五類及六類系統，規格符合 FCC CFR 47 part 68 and IEC 60603-7。

產品規範:

規格: 符合規格 FCC CFR 47 part 68 and IEC 60603-7

機械規格:

插拔次數: 750 次
 抗拉力: 20lbs(89N)軸方向。
 溫度範圍: -40°C ~70°C
 溼度範圍: 10% ~ 90%RH

電氣規格:

額定電壓及電流: 150V AC, 1.5A。
 絕緣耐壓: 1000 VAC(RMS 60Hz)。
 絕緣電阻: 500 MegaOhms。

內部構造:

插片: 美國專利三插頭銅片，施工品質更有穩定。
 腳位: 為 8 position 設計。
 材質: Polycarbonate (PC 材質)，UL94-V0 防火材質。
 接觸點: 磷青銅材質，底材鍍鎳，外鍍金。

RoHS Compliance



RJ-45 水晶接頭

產品料號	內容描述
PL20003	單件式 RJ-45 專利三插頭銅片 水晶接頭
PL10001	兩件式 RJ-45 專利三插頭銅片 水晶接頭