

NETWORKING COMPONENTSCOAXIAL CONNECTORSCABLE ASSEMBLIESPRECISION TURNED PARTSPLASTIC INJECTION MOULD PARTSINDUSTRIAL ELECTRONICS**產品描述:**

Telegärtner Cat.6 前取式端子板為 1 U 24PORT 6 合 1 模組式架構，適用於單一卡合資訊插座以及通道型資訊插座。獨家專利前取式設計，面板可前取便於施工，前取面板可依不同需求作顏色辨識。本產品可應用於所有影音模組。特殊模組化 ID 設計，簡易辨識，輕鬆拆卸安裝，後面連接理線架，並附標示區以利標示。

**應用:**

10BASE-Tx, 100BASE-Tx, 1000BASE-Tx, 155M ATM, 4/16MB Token Ring, 100Mbps TP-PMD, ISDN, ADSL, and analog & digital voice (V oIP) and video

**產品規範:**

認證機構: 3P, UL Certified  
 產品標準: TIA/EIA-568-B.2: Category 6 傳輸等級  
 符合規範: FCC parts 68(美國聯邦電信委員會)  
 佈線種類: T568A/T568B

**電氣規格:**

隔離阻抗: 500 Megohm  
 接觸損耗: 20 Millionhm  
 直流阻抗: 0.1 ohm max  
 額定電壓及電流: 150VAC, 1.5Amps

**機械規格:**

插拔次數: 750 次  
 可承受拉力: 20 lbs (89N)  
 溫度範圍: -40°C ~ 68°C  
 溼度範圍: 10% ~ 90%RH

**本體構造:**

- 獨家專利前取式設計，面板可前取便於施工
- 1HU 24Port, 6 合 1 模組架構，
- 後面連接理線架，前面附標示區以利標示。
- 適用於迷你資訊插座。
- 採用高密度耐燃塑膠，符合 UL94V-0 耐燃特性。
- 本體採用 POWDER-COATED STEEL(鋼材粉底塗裝)
- 適合 19 英寸機架，符合 EIA-RS310 規範。

RoHS Compliance



## Category 6 前取式跳線面板

產品料號	內容描述	尺寸 (H x W)
PP10004	前取式簡易拆卸安裝跳線面板 四組六合一模組化設計 顏色可依需求定製 簡易辨識	H1.75" x W19"