

8Port LCD KVM SWITCH KU-1708A



產品背視圖:



產品特色:

- 一組 17" LCD螢幕,鍵盤,滑鼠可控制8台電腦主機,整合為四合一 KVM電腦切換器
- 可外接插卡式模組(選購),透過INTERNET來遠端操作切換器,達到遠端控管電腦、無人式機房設計。
- 抽拉式機架安裝設計、為1U可收納式,提供機架安裝配件。
- 機器支援一人上架功能,安裝操作簡易。
- 含獨立串接埠,透過菊鏈式串接,可再串連七台切換器,最多擴充至120台電腦主機,OSD畫面可自動整合。
- 可透過面板按鈕/熱鍵(HOTKEY)/OSD螢幕選單等方式切換電腦主機。
- OSD支援八國語言;提供六種HOTKEY可供選擇變換。
- 數位O.S.D功能,方便操作電腦,並具有下列功能:
設定密碼功能/命名主機名稱。
- 雙層密碼設定模式-管理者及使用者,共可設定8組帳號及密碼,提供伺服器更安全之保護機制。
- 17吋LCD螢幕,支援1280*1024解析度;切換器支援最高解析度1920*1440。
- 操作系統可支援:DOS, MS WINDOWS, UNIX, LINUX,Netware, SUN, MAC OS。
- KVM支援跨平台、雙介面功能,PS/2跟USB主機(SUN及Mac)可同時並存使用。支援熱插拔功能
- 具備自動掃描功能,可在電腦間自動切換,方便監控且可設定掃描時間。
- 具CE、FCC國際認證

功能特性:

- ▶ 僅1U厚度,四合一抽屜式(鍵盤, LCD螢幕,觸控式面板-滑鼠)為 業用標準19" 機架規格為鋼鍍,耐負荷框架。
- ▶ TFT LCD Displayer:
 - ▶ 17" SXGA TFT LCD
 - ▶ 解析度: 1280x1024 @75Hz
 - ▶ 對比: 700:1
 - ▶ 亮度: 300cd / m2
 - ▶ 垂直可視角度: 160°
 - ▶ 水平可視角度: 160°
 - ▶ 點距: 0.264mm
 - ▶ 顏色顯示: 16.2M
 - ▶ 當螢幕關上或訊號未輸入時,會自動關閉螢幕電源

- ▶ Mouse:
觸控式面板,含左右鍵的滑鼠觸控板。
- ▶ Keyboard:
薄膜式104鍵,具中文輸入。
- ▶ 供應電源:
100~240V AC Input ; 50/60Hz ; 1A
- ▶ 尺寸:
寬450mm x 深600mm x 高44mm
- ▶ 使用環境:
 - ▶ 溫度: 0~50° C (操作中狀態); -20~60° C (儲存狀態)
 - ▶ 相對濕度: 0~95% RH ; 非凝結狀態

產品規格:

性能		產品規格
連接介面	鍵盤、螢幕 滑鼠	8xHDB-15 Female
	菊鏈串接埠	1xDB-15 Female
	電源接頭	1xAC Inlet
開關	電源	按鍵
	LCD螢幕調整	按鈕
LED 指示燈	連線/已選擇	8(綠) / (橘)
	電源	1(藍)
	Num Lock	1(綠)
	Caps Lock	1(綠)
	Scroll Lock	1(綠)
訊號模擬	鍵盤 滑鼠	PS/2
輸入額定值		100~240V AC Input; 50/60Hz; 1A
影像解析度		1280x1024@75Hz
外殼材質		金屬
重量		16.3Kg
尺寸(深x寬x高)		600x450x44 mm

- * 上述產品規格僅供參考,實際規格以實物為準,保留修改之權利。
- * 文中涉及的其他名稱及商標屬於其相應公司所有。

訂購資訊

KU-1708A

8Port LCD KVM Switch